


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・スタンドアローン HO 1FT・ホワイト (単色)

姿図



仕様

光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K
 RD (Red) /GR (Green) /BL (Blue)
 入力電圧 : AC100-240V
 入力電流 : 152.5mA (AC100V), 63.6mA (AC240V)
 消費電力 : 15.25W
 器具光束 : 別表
 質量 : 2.0Kg
 保護等級 : IP66/IK07 (WWのみIK06)
 制御方式 : On/Off, DALI, EcoSystem, DMX/RDM

型式

- LOGP-HO-12-22K-△△-**-○○-※※
- LOGP-HO-12-27K-△△-**-○○-※※
- LOGP-HO-12-30K-△△-**-○○-※※
- LOGP-HO-12-35K-△△-**-○○-※※
- LOGP-HO-12-40K-△△-**-○○-※※
- LOGP-HO-12-RD-△△-**-○○-※※
- LOGP-HO-12-GR-△△-**-○○-※※
- LOGP-HO-12-BL-△△-**-○○-※※

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	WallWash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

灯体色 (**)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー


制御方式 (○○)

<input type="checkbox"/> NO (On/Off)
<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> ES (EcoSystem)
<input type="checkbox"/> DMX/RDM

オプション (※※)

<input type="checkbox"/> CRC	重耐塩塗装
------------------------------	-------

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)													
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80
色温度	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm
	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd
2200K	546 866	623 13088	581 6442	580 2474	604 1679	531 506	599 425	609 317	590 5049	548 2698	551 1217	598 4155	595 860	580 579
2700K	721 1389	899 18881	838 7742	837 3569	872 2423	766 730	864 613	799 457	851 7285	729 3658	795 1756	863 5994	859 1240	837 835
3000K	785 1478	950 19953	885 9822	885 3772	921 2561	810 773	913 648	844 483	900 7699	780 3792	840 1856	912 6334	908 1311	885 883
3500K	759 1339	971 20382	904 8392	904 3853	941 2616	827 788	933 662	862 493	919 7864	955 4652	858 1896	931 6471	927 1339	904 902
4000K	908 1421	1022 21455	952 10562	951 4056	991 2754	871 830	982 696	908 519	968 8278	933 5413	903 1996	980 6811	976 1409	952 949
Red	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Green	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



※LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

※寿命とはLEDモジュールの設計値であり、器具の寿命を保証するものではありません。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25°C~+50°C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は各部のネジが、固定されている事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード・スタンドアローン HO 1FT・ホワイト (単色)	
6						型式	LOGP-HO-12-	
5						尺度	作成日	
4							2019.07.10	
3	ケーブル	1	ゴム	2PNCT (1.25sq x 5C) 1.8m				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	透明				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田

lumenjapan


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・スタンドアローン HO 2FT・ホワイト (単色)

姿図



仕様

光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K
 RD (Red) /GR (Green) /BL (Blue)
 入力電圧 : AC100-240V
 入力電流 : 305mA (AC100V) , 127.1mA (AC240V)
 消費電力 : 30.5W
 器具光束 : 別表
 質量 : 3.17Kg
 保護等級 : IP66/IK07 (WWのみIK06)
 制御方式 : On/Off, DALI, EcoSystem, DMX/RDM

型式

- LOGP-HO-24-22K-△△-**-○○-※※
- LOGP-HO-24-27K-△△-**-○○-※※
- LOGP-HO-24-30K-△△-**-○○-※※
- LOGP-HO-24-35K-△△-**-○○-※※
- LOGP-HO-24-40K-△△-**-○○-※※
- LOGP-HO-24-RD-△△-**-○○-※※
- LOGP-HO-24-GR-△△-**-○○-※※
- LOGP-HO-24-BL-△△-**-○○-※※

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	WallWash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

灯体色 (**)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー


制御方式 (○○)

<input type="checkbox"/> NO (On/Off)
<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> ES (EcoSystem)
<input type="checkbox"/> DMX/RDM

オプション (※※)

<input type="checkbox"/> CRC	重耐塩塗装
------------------------------	-------

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)													
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80
色温度	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm
2200K	1075 1665	1227 25144	1143 12377	1142 4753	1190 3227	1046 973	1179 816	1199 609	1162 9701	1078 5183	1085 2339	1177 7982	1172 1652	1143 1113
2700K	1420 2670	1771 36274	1649 14874	1648 6857	1716 4656	1509 1403	1701 1177	1572 878	1676 13996	1435 7028	1565 3375	1698 11515	1690 2383	1649 1606
3000K	1545 2840	1871 38334	1743 18871	1742 7247	1814 4920	1594 1485	1797 1245	1662 928	1772 14791	1535 7285	1654 3567	1794 12170	1787 2518	1742 1697
3500K	1495 2572	1911 39159	1781 16122	1779 7403	1853 5026	1629 1515	1836 1272	1697 948	1810 15109	1880 8938	1689 3643	1833 12432	1825 2573	1780 1734
4000K	1787 2730	2012 41220	1874 20291	1873 7792	1950 5291	1714 1595	1933 1338	1787 998	1905 15904	1836 10400	1779 3835	1930 13086	1921 2708	1874 1825
Red	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Green	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



※LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

※寿命とはLEDモジュールの設計値であり、器具の寿命を保証するものではありません。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は各部のネジが、 固定されている事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード・スタンドアローン HO 2FT・ホワイト (単色)	
6						型式	LOGP-HO-24-	
5						尺度		作成日
4								2019.07.10
3	ケーブル	1	ゴム	2PNCT (1.25sq x 5C) 1.8m				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	透明				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・スタンドアローン HO 3FT・ホワイト (単色)

姿図



仕様

光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K

RD (Red) /GR (Green) /BL (Blue)

入力電圧 : AC100-240V

入力電流 : 457.5mA (AC100V), 190.7mA (AC240V)

消費電力 : 45.75W

器具光束 : 別表

質量 : 4.78Kg

保護等級 : IP66/IK07 (WWのみIK06)

制御方式 : On/Off, DALI, EcoSystem, DMX/RDM

型式

- LOGP-HO-36-22K-△△-**-**-○○-※※
- LOGP-HO-36-27K-△△-**-**-○○-※※
- LOGP-HO-36-30K-△△-**-**-○○-※※
- LOGP-HO-36-35K-△△-**-**-○○-※※
- LOGP-HO-36-40K-△△-**-**-○○-※※
- LOGP-HO-36-RD-△△-**-**-○○-※※
- LOGP-HO-36-GR-△△-**-**-○○-※※
- LOGP-HO-36-BL-△△-**-**-○○-※※

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	WallWash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

灯体色 (**)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー


制御方式 (○○)

<input type="checkbox"/> NO (On/Off)
<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> ES (EcoSystem)
<input type="checkbox"/> DMX/RDM

オプション (※※)

<input type="checkbox"/> CRC	重耐塩塗装
------------------------------	-------

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)													
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80
色温度	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm
	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd
2200K	1561 2400	1782 36252	1660 17845	1659 6853	1728 4653	1519 1403	1712 1177	1741 878	1687 13987	1566 7473	1575 3372	1710 11508	1702 2382	1660 1605
2700K	2062 3849	2571 52298	2395 21445	2393 9886	2493 6713	2191 2024	2470 1698	2283 1266	2434 20178	2084 10133	2273 4866	2466 16603	2455 3437	2394 2315
3000K	2244 4095	2717 55269	2531 27207	2529 10448	2634 7094	2316 2141	2610 1795	2413 1338	2573 21325	2229 10504	2402 5142	2606 17546	2595 3631	2530 2447
3500K	2171 3709	2776 56458	2586 23245	2584 10673	2691 7247	2365 2185	2667 1834	2464 1367	2628 21784	2730 12886	2454 5253	2662 17924	2650 3710	2585 2500
4000K	2595 3936	2922 59429	2722 29255	2719 11235	2832 7628	2490 2300	2807 1930	2595 1438	2766 22930	2667 14994	2583 5529	2803 18867	2790 3905	2721 2631
Red	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Green	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



※LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

※寿命とはLEDモジュールの設計値であり、器具の寿命を保証するものではありません。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は各部のネジが、 固定されている事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード・スタンドアローン HO 3FT・ホワイト (単色)	
6						型式	LOGP-HO-36-	
5						尺度	作成日	2019.07.10
4						lumenjapan		
3	ケーブル	1	ゴム	2PNCT (1.25sq x 5C) 1.8m				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	透明				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装		照査	雨宮	作図
部番	品名	数量	材質	摘要				


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・スタンドアローン HO 4FT・ホワイト (単色)

姿図



仕様

光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K
RD (Red) /GR (Green) /BL (Blue)
入力電圧 : AC100-240V
入力電流 : 610mA (AC100V) , 254. 2mA (AC240V)
消費電力 : 61W
器具光束 : 別表
質量 : 6. 35Kg
保護等級 : IP66/IK07 (WWのみIK06)
制御方式 : On/Off, DALI, EcoSystem, DMX/RDM

型式

- LOGP-HO-48-22K-△△-**-○○-※※
- LOGP-HO-48-27K-△△-**-○○-※※
- LOGP-HO-48-30K-△△-**-○○-※※
- LOGP-HO-48-35K-△△-**-○○-※※
- LOGP-HO-48-40K-△△-**-○○-※※
- LOGP-HO-48-RD-△△-**-○○-※※
- LOGP-HO-48-GR-△△-**-○○-※※
- LOGP-HO-48-BL-△△-**-○○-※※

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	WallWash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

灯体色 (**)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー


制御方式 (○○)

<input type="checkbox"/> NO (On/Off)
<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> ES (EcoSystem)
<input type="checkbox"/> DMX/RDM

オプション (※※)

<input type="checkbox"/> CRC	重耐塩塗装
------------------------------	-------

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)													
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80
色温度	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm
2200K	2161 3147	2468 47517	2299 23391	2297 8983	2392 6099	2103 1839	2371 1543	2411 1151	2336 18334	2168 9796	2181 4421	2367 15085	2356 3123	2298 2104
2700K	2855 5046	3560 68549	3316 28109	3313 12959	3451 8799	3034 2653	3420 2226	3161 1660	3370 26449	2885 13282	3147 6378	3414 21762	3399 4505	3315 3035
3000K	3107 5368	3762 72443	3504 35662	3502 13695	3647 9299	3206 2807	3614 2353	3341 1754	3562 27952	3086 13768	3326 6741	3608 22999	3592 4760	3503 3208
3500K	3006 4862	3843 74001	3580 30468	3577 13990	3725 9499	3275 2864	3692 2404	3412 1792	3639 28553	3780 16891	3397 6886	3686 23494	3669 4863	3579 3277
4000K	3592 5159	4045 77896	3768 38346	3765 14726	3921 9999	3447 3015	3886 2530	3592 1886	3830 30056	3692 19654	3576 7248	3880 24730	3862 5119	3767 3449
Red	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Green	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



※LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

※寿命とはLEDモジュールの設計値であり、器具の寿命を保証するものではありません。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は各部のネジが、 固定されている事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード・スタンドアローン HO 4FT・ホワイト (単色)	
6						型式	LOGP-HO-48-	
5						尺度	作成日	2019. 07. 10
4								
3	ケーブル	1	ゴム	2PNCT (1. 25sq x 5C) 1. 8m				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	透明				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装		照査	雨宮	作図
部番	品名	数量	材質	摘要				